Poetry

??? ????? Poetry?

Poetry - это инструмент для управления проектами на Python, который предоставляет следующие возможности:

- управление зависимостями с воспроизводимыми установками и резолвером конфликтов
- автоматическое управление виртуальными окружениями
- сборка и публикация.

??????????

Установка Poetry выполняется очень просто как на Unix-системах:

```
curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 -
```

Так и на Windows:

```
(Invoke-WebRequest -Uri https://install.python-poetry.org -UseBasicParsing).Content | py -
```

Далее, в зависимости от вашей системы, необходимо добавить соответствующую директорию в PATH:

```
# Linux, MacOS, WSL
$HOME/.local/bin

# Windows
%APPDATA%\Python\Scripts
```

Перезагружаем оболочку и проверяем корректность установки:

```
poetry --version

# Вывод должен быть примерно таким
```

```
# Poetry (version 1.4.2)
```

??????????????

???????? ???????

??? ??????? ?????? ????? ????????

Для создания проекта с нуля воспользуемся командой **new**:

```
poetry new my-project
```

При выполнении этой команды Poetry создаст папку со следующей структурой. Наиболее интересен здесь файл **pyproject.toml**, который мы рассмотрим в следующей секции:

```
my-project/
├── README.md
├── my_project
│   └── __init__.py
├── pyproject.toml
└── tests
    └── __init__.py

2 directories, 4 files
```

Если же мы хотим начать использовать Poetry в уже существующем проекте, то нам поможет команда **init**:

```
cd my-project2
poetry init
```

Далее, Poetry задаст нам несколько вопросов о нашем проекте (имя пакета, версия, описание, лицензия и поддерживаемые версии Python), а также предложит в интерактивном режиме указать зависимости (что, как по мне, не очень удобно):

```
This command will guide you through creating your pyproject.toml config.

Package name [my-project2]:
Version [0.1.0]:
Description []:  My Project, but second
```

```
Author [None, n to skip]:  Timur Kasimov
License []:  MIT
Compatible Python versions [^3.8]:

Would you like to define your main dependencies interactively? (yes/no) [yes] no
Would you like to define your development dependencies interactively? (yes/no) [yes] no
Generated file

[tool.poetry]
name = "my-project2"
version = "0.1.0"
description = "My Project, but second"
authors = ["Timur Kasimov"]
license = "MIT"
readme = "README.md"
packages = [{include = "my_project2"}]

[tool.poetry.dependencies]
python = "^3.8"



[build-system]
requires = ["poetry-core"]
build-backend = "poetry.core.masonry.api"



Do you confirm generation? (yes/no) [yes] yes
```

?????????? ???????????? ?????????

Команды **new** и **init** не создают виртуальных окружений. При первом выполнении команд, связанных с установкой зависимостей, Poetry создает виртуальное окружение, выбрав базовый интерпретатор по следующей логике:

1. Poetry проверяет, активировано ли уже какое-то виртуальное окружение. Если да, то оно будет использовано
2. Если никакое виртуальное окружение не активировано, то Poetry попытается использовать Python, который был использован при установке Poetry
3. Если версия Python с предыдущего шага несовместима с версией, указанной в **pyproject.toml**, то Poetry попросит явно активировать нужную версию

Советую сразу указать корректный базовый интерпретатор, выполнив в папке проекта следующую команду:

```
poetry env use python3.8  # Если python3.8 есть в PATH
poetry env use /path/to/python  # Можно указать и полный путь
```

Если вы используете pyenv, можно использовать экспериментальную фичу Poetry:

```
poetry config virtualenvs.prefer-active-python true
pyenv install 3.9.8
pyenv local 3.9.8
```


По умолчанию, Poetry создает виртуальные окружения в папке **{cache_dir}/virtualenvs**. Если вы хотите, чтобы виртуальное окружение находилось в папке проекта, можно выполнить следующую команду:

```
poetry config virtualenvs.in-project true
```

Теперь создаваемое виртуальное окружение будет находиться в папке **.venv** в корне проекта.


??? ??????? ?????? ????? PyCharm

PyCharm поддерживает интеграцию с Poetry. Можно выбрать Poetry как при создании нового проекта:



3bcc569f409eaa756b754e5bb5bcf438.png

Так и в существующем проекте. Для этого необходимо в правом нижнем углу нажать "No Interpreter" (если у вас до этого не был настроен интерпретатор в проекте) или на имя интерпретатора, далее "Add New Interpreter" → "Add Local Interpreter", и в открывшемся окне выбрать "Poetry environment":



c5e4deb85a80a976a9b9a927b761e3ed.png

pyproject.toml ? poetry.lock

pyproject.toml - это файл, который содержит в себе всю информацию о проекте: метаданные (имя, версия и т.п.) и зависимости, а также в нем могут присутствовать настройки других инструментов.

Файл **poetry.lock** же содержит в себе все зависимости проекта с зафиксированными версиями и формируется автоматически (пожалуйста, не редактируйте его вручную).

[tool.poetry] содержит в себе метаданные:

- name - имя проекта. Должно быть валидным по PEP 508;
- version - версия проекта. Должна быть валидной по PEP 440;
- description - короткое описание проекта;
- license - лицензия;
- authors - авторы проекта в формате "name <email>". Должен присутствовать как минимум один автор.

Остальные спецификаторы можно найти в документации, они не являются обязательными.

[tool.poetry.dependencies] содержит в себе версию Python и основные зависимости проекта (так называемую main-группу).

В PEP-517 был представлен стандартный способ определять альтернативные системы сборки для Python-проектов. Poetry совместим с PEP-517 и использует poetry-core для сборки, что и обозначено в секции **build-system**:

```
[build-system]
requires = ["poetry-core>=1.0.0"]
build-backend = "poetry.core.masonry.api"
```

Многие питоновские инструменты поддерживают конфигурацию через **pyproject.toml**. Например, в моих проектах в нем уютно расположились настройки isort и mypy:

```
[tool.isort]
line_length = 120
...
force_grid_wrap = 2

[tool.mypy]
python_version = 3.9
...
follow_imports = "skip"
```

????????? ? ???????? ???????

??????????? ????????? + ???????????????

Команда add добавляет зависимость в **pyproject.toml**, выполняет разрешение зависимостей и устанавливает зависимость:

```
poetry add fastapi
```

В секции **[tool.poetry.dependencies]** появилась наша зависимость:

```
[tool.poetry.dependencies]
python = "^3.8"
fastapi = "^0.95.2"
```

Рассмотрим, как указывать версии при установке. Первый вариант - это Caret Requirements:

Требование	Допустимые версии
^1.2.3	>=1.2.3, <2.0.0
^1.2	>=1.2.0, <2.0.0
^1	>=1.0.0, <2.0.0
^0.2.3	>=0.2.3, <0.3.0
^0.0.3	>=0.0.3, <0.0.4
^0.0	>=0.0.0, <0.1.0
^0	>=0.0.0, <1.0.0

Второй вариант - это Tilde requirements, что позволяет указывать минимальную допустимую версию с некоторой возможностью обновления:

Требование	Допустимые версии
~1.2.3	>=1.2.3,<1.3.0
~1.2	>=1.2.0,<1.3.0
~1	>=1.0.0,<2.0.0

Wildcard requirements позволяют обновление до последней версии в позиции, где расположен символ "*":

Требование	Допустимые версии
*	>=0.0.0
1.*	>=1.0.0,<2.0.0
1.2.*	>=1.2.0,<1.3.0

Inequality requirements позволяют вручную указать диапазон допустимых версий, или же точную версию:

```
>=1.2.0
>1
```

```
<2
!=1.2.3
==1.5.2

# Можно комбинировать
>=1.2,<1.5
```

Стоит обратить внимание на следующий момент: если вы указываете точную версию, и другим зависимостям требуется другая версия, то резолвер не сможет разрешить все конфликты и процедура установки (или обновления) не будет выполнена.

Extras ? groups

Прежде чем идти дальше, хочется ввести 2 понятия - extras и groups. Они довольно схожи, но на деле служат для разных целей.

Dependency groups (далее просто группы) содержат в себе опциональные зависимости, используемые **только при разработке.** Установить зависимости из групп можно только через Poetry. Каждый проект содержит в себе одну неявную обязательную группу - main, которая находится в секции **[tool.poetry.dependencies]**.

Установка в группу выполняется следующим образом:

```
poetry add --group test pytest
```

Группа вместе с зависимостью появилась в pyproject.toml:

```
[tool.poetry.group.test.dependencies]
pytest = "^7.3.1"
```

Extras же предназначены для введения дополнительных зависимостей, которые включают какую-либо функциональность в вашем проекте. Установить зависимость как extra можно вот так:

```
poetry add --extras postgres psycopg2-binary
poetry add --extras mysql --extras database mysql-connector-python  # Можно перечислять несколько extras
```

Зависимости появились в **[tool.poetry.dependencies]** с пометкой extras:

```
[tool.poetry.dependencies]
python = "^3.8"
psycopg2-binary = {version = "^2.9.6", extras = ["postgres"]}
```

```
mysql-connector-python = {version = "^8.0.33", extras = ["mysql", "database"]}
```

После сборки и публикации можно будет устанавливать ваш пакет как обычно:

```
poetry add "my-project[postgres,database]"
poetry add "my-project[mysql]
```

????????? ? Git ? ????????? package registries

Установка из публичных репозиториев выполняется следующим образом:

```
poetry add "git+https://github.com/psf/requests"  # будет использован последний коммит с основной ветки
poetry add "git+https://github.com/psf/requests#update-3.0"  # будет использован последний коммит с ветки update 3.0

# Все то же самое, но через SSH
poetry add "git+ssh://git@github.com:requests/requests.git"
poetry add "git+ssh://git@github.com:requests/requests.git#update-3.0"
```

Для установки из приватных git-репозиториев можно воспользоваться SSH, но в таком случае будет выполняться сборка.

Если же у вас есть приватный package registry, последовательность действия следующая (рассматривать будем на примере GitLab). Добавляем источник:

```
poetry source add my-repo "https://my.gitlab.com/projects/1/packages/pypi/simple"
```

Добавленный источник появился в файле **pyproject.toml**:

```
[[tool.poetry.source]]
name = "my-repo"
url = "https://my.gitlab.com/projects/1/packages/pypi/simple"
default = false
secondary = false
```

Настраиваем аутентификацию (для GitLab Package Registry рекомендую использовать Personal Access Token):

```
poetry config http-basic.my-repo <token-name> <secret-token>
```

Выполняем установку, указав источник:

```
poetry add --source my-repo my-package
```

Не забудьте изменить my.gitlab.com на адрес вашего GitLab, а также указать корректный ID проекта. Имя источника в примере используется my-repo, но можно выбрать любое другое на ваше усмотрение.

????????? ?? ??????

Poetry позволяет устанавливать зависимости как из локальных файлов и папок:

```
poetry add package-1.0.0.tar.gz
poetry add package-1.0.0.whl
poetry add ~/my/local/package
```

Так и с удаленных серверов:

```
poetry add https://download.pytorch.org/whl/cpu/torch-2.0.0%2Bcpu-cp39-cp39-linux_x86_64.whl
```

????? ??? ?????????

В этом разделе кратко пробежимся по основным опциям, которые можно использовать при установке зависимостей:

Опция	Пояснение
--group (-G)	Группа, в которую необходимо добавить зависимость. Если такой группы не существует, она будет создана
--editable	Установить зависимость в editable режиме
--extras	Extras для активации зависимости
--optional	Добавить зависимость как опциональную
--python	Версия Python, для которой зависимость должна быть установлена
--platform	Платформа, для которой зависимость должна быть установлена (linux, darwin или win32)
--source	Имя источника, из которого будет установлена зависимость. По умолчанию используется PyPI, о настройке собственных источников ниже
--allow-prereleases	Разрешить установку пререлизов
--dry-run	Вывести последовательность действий, но не выполнять никаких операций
--lock	Не выполнять установку, только обновить lock-файл

poetry install

Команда install при запуске выполняет следующую последовательность действий:

- читает файл **pyproject.toml**
- если существует файл **poetry.lock**, то версии зависимостей берутся из него. Если его не существует, Poetry выполнит разрешение зависимостей и создаст его
- устанавливает зависимости

Рассмотрим основные опции:

Опция	Пояснение
--without	Группы, которые будут проигнорированы при установке
--with	Группы, которые будут установлены
--only	Установить только определенные группы (в этом случае --without и --with будут проигнорированы)
--only-root	Установить только проект, проигнорировав все зависимости
--sync	Синхронизировать виртуальное окружение с lock-файлом
--no-root	Не устанавливать сам проект
--dry-run	Вывести последовательность действий, но не выполнять никаких операций
--extras (-E)	Extras, которые необходимо установить
--all-extras	Включить все extras в установку
--compile	Транслировать исходники в байт-код

???????? ???????

Для удаления какой-либо зависимости можно воспользоваться командой remove:

```
poetry remove requests
```

Если зависимость находится в какой-то группе, используйте опцию --group:

```
poetry remove --group my-group requests
```

???????? ???????????

Команда lock позволяет зафиксировать зависимости, обновив файл **poetry.lock**:

```
poetry lock
```

Будьте внимательны! По умолчанию, **poetry lock** попытается выполнить обновление всех зависимостей до последних допустимых версий. Чтобы этого избежать, используйте опцию --no-update.

?????? ?????? ????? Poetry

poetry shell

С помощью **poetry shell** можно запустить оболочку с активированным виртуальным окружением. Если его не существует, то оно будет создано.

Т.к. **poetry shell** не просто активирует виртуальное окружение, а именно создает оболочку, то стоит использовать для выхода **exit**, а не **deactivate**.

??????? ? pyproject.toml

В файл **pyproject.toml** можно включить секцию **[tool.poetry.scripts]**, которая содержит в себе описание скриптов, которые будут доступны к использованию при установке проекта:

```
[tool.poetry.scripts]
my-script = "my_package.console:run"
```

Здесь мы описываем скрипт my-script, при запуске которого выполнится функция run из модуля console из пакета my_package. При обновлении или добавлении скриптов не забывайте выполнять команду **poetry install**, чтобы сделать их доступными в виртуальном окружении проекта.

poetry run

Команда **run** позволяет запускать команды в виртуальном окружении проекта. Например:

```
poetry run python --version
```

Что более интересно, с помощью **run** можно запускать скрипты, определенные в **pyproject.toml**:

```
poetry run my-script
```

?????? ? ?????????? ???????

Представим, что вы разрабатываете какую-то библиотеку, и настал торжественный момент сборки и публикации. Используя Poetry, сделать это можно вот так.

Собираем наш пакет:

```
poetry build  # собираем как sdist, так и wheel
poetry build --format sdist  # собираем только sdist
poetry build --format wheel  # собираем только wheel
```

Для публикации на PyPI предварительно получаем API token и устанавливаем его:

```
poetry config pypi-token.pypi <my-token>
```

И, наконец, публикуем:

```
poetry publish
```

Если же необходимо опубликовать пакет в приватный registry (например, в GitLab), то настройка репозитория немного усложняется. Предварительно не забываем сгенерировать Personal Access Token:

```
poetry config repositories.gitlab "my.gitlab.com/projects/1/packages/pypi"
poetry config http-basic.gitlab <token-name> <secret-token>  # здесь token-name и secret-token
- ваш Personal Access Token
```

Не забудьте изменить my.gitlab.com на адрес вашего GitLab, а также указать корректный ID проекта. Здесь имя репозитория в Poetry выбрано gitlab, можно использовать другое на ваше усмотрение. Пора публиковать:

```
poetry publish --repository gitlab
```

В качестве бонуса - пример публикации при использовании GitLab CI:

```
build_and_publish:
  stage: build_and_publish
  script:
    - poetry install --without dev
    - poetry build
    - poetry config repositories.gitlab
"${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/pypi"
    - poetry config http-basic.gitlab gitlab-ci-token "$CI_JOB_TOKEN"
```

```
    - poetry publish --repository gitlab
```

????????? poetry

В этом разделе кратко пробежимся по основным командам для настройки и управления непосредственно Poetry.

?????????? Poetry

Обновиться можно как на более новую, так и на более старую версию. **Будьте аккуратны** - если обновиться на версию ниже 1.2, то обновление на более высокую версию будет невозможно и придется переустанавливать Poetry:

```
poetry self update 1.3.2
```

?????????? ?????????

Для установки, удаления и обновления плагинов можно пользоваться командами **self add**, **self remove** и **self update** соответственно. Механизм работы этих команд аналогичен механизму работы команд **add**, **remove**, **update** за исключением того, что команды в пространстве имен **self** выполняется в виртуальном окружении самого Poetry.

При управлении плагинами нам также доступны команды **self lock** и **self install**. Работают они аналогично вышеупомянутым командам.

????????? Poetry

Команда **config**, помимо управления репозиториями, позволяет редактировать настройки Poetry:

```
# [setting-key] - имя настройки
# [setting-value] - значение
poetry config [options] [setting-key] [setting-value1] ... [setting-valueN]
```

Чаще всего используются следующие опции:

- **cache-dir** (строка) - директория для кэша Poetry
- **virtualenvs.create** (true / false) - создавать ли виртуальные окружения для проектов (если не существуют). Будьте внимательны: если вы установите данную настройку в false и Poetry не обнаружит виртуальное окружение в папках {cache-dir}/virtualenvs или {project-dir}/.venv, то установка зависимостей будет выполняться в системный Python.
- **virtualenvs.in-project** (true / false) - создавать виртуальные окружения в корне проекта. По умолчанию, Poetry создает виртуальные окружения в папке {cache-dir}/virtualenvs.

Остальные опции можно найти в документации.

????? - Docker-????? ? ???????? ? ????????????? Poetry

Давайте рассмотрим, как собрать максимально компактный Docker-образ, если разработку нашего проекта мы вели с помощью Poetry. Имеем следующий **pyproject.toml**:

```
[tool.poetry]
name = "my-project"
version = "0.1.0"
description = ""
authors = ["Your Name <you@example.com>"]
readme = "README.md"

[tool.poetry.dependencies]
python = ">=3.8.1,<4.0"
fastapi = "^0.95.2"
sqlalchemy = "^2.0.15"
uvicorn = "^0.22.0"

[tool.poetry.group.test.dependencies]
pytest = "^7.3.1"



[tool.poetry.group.dev.dependencies]
flake8 = "^6.0.0"

[build-system]
requires = ["poetry-core"]
build-backend = "poetry.core.masonry.api"
```

Наше приложение - это вот такое замечательное REST API:

```
from fastapi import FastAPI


app = FastAPI()
```

```
@app.get('/hello')
def hello():
    return 'hello, world!'
```

Первый способ, который сразу приходит в голову - установим Poetry в образ, через него поставим зависимости и запустим наш сервис. Dockerfile в таком случае выглядит примерно вот так:

```
FROM python:3.8.16-slim-bullseye

WORKDIR /app

COPY poetry.lock pyproject.toml ./

RUN python -m pip install --no-cache-dir poetry==1.4.2 \
    && poetry config virtualenvs.create false \
    && poetry install --without dev,test --no-interaction --no-ansi \
    && rm -rf $(poetry config cache-dir)/{cache,artifacts}

COPY app.py ./

CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "80"]
```

Собираем образ:

```
docker image build -t poetry-tutorial-naive:latest -f Dockerfile.naive .
```

Получаем образ размером 225MB. Неплохо, но можно и меньше. Давайте попробуем применить multi-stage сборку. На первом этапе с помощью Poetry подготовим виртуальное окружение, а потом скопируем его в наш итоговый образ. Итак, Dockerfile:

```
FROM python:3.8.16-slim-bullseye AS builder

WORKDIR /app
COPY poetry.lock pyproject.toml ./

RUN python -m pip install --no-cache-dir poetry==1.4.2 \
    && poetry config virtualenvs.in-project true \
    && poetry install --without dev,test --no-interaction --no-ansi

FROM python:3.8.16-slim-bullseye
```

```
COPY --from=builder /app /app
COPY app.py ./

CMD ["/app/.venv/bin/uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "80"]
```

Собираем:

```
docker image build -t poetry-tutorial-copy:latest -f Dockerfile.copy .
```

Получаем образ размером 159MB. Уже гораздо лучше!

Может быть, если экспортировать все зависимости в привычный requirements.txt и установить через pip, то получится еще компактнее? Попробуем:

```
FROM python:3.8.16-slim-bullseye AS builder

COPY poetry.lock pyproject.toml ./
RUN python -m pip install --no-cache-dir poetry==1.4.2 \
    && poetry export --without-hashes --without dev,test -f requirements.txt -o
requirements.txt

FROM python:3.8.16-slim-bullseye

WORKDIR /app

COPY --from=builder requirements.txt ./
RUN python -m pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY app.py ./

CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "80"]
```

Собираем образ:

```
docker image build --no-cache -t poetry-tutorial-requirements:latest -f
Dockerfile.requirements
```

Получилось 163MB, что немного больше, чем у предыдущего способа, который и вышел победителем.

Итоговая таблица:

Способ	Размер образа
Нативный	225MB (-0.0%)
Экспорт requirements.txt и установка через pip	163MB (-27.5%)
Копирование venv	159MB (-29.3%)

Обратите внимание на следующие вещи:

- жестко фиксируйте версию Poetry в ваших Dockerfile'ах. Разработчики Poetry очень любят что-то ломать от релиза к релизу, или объявлять ставшие привычными вещи deprecated.
- не тащите лишние зависимости в ваши образы. Используйте флаг --without.

Revision #5
Created 2025-06-27 09:13:49 UTC by Антон Сергеевич Абраменко
Updated 2025-06-30 05:20:53 UTC by Антон Сергеевич Абраменко